

アスファルトフィニッシャ

| 型式 | HA90C-2 | HA60W-10 | HA50W-8 | HA45W-10 | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| メーカー | 住友建機 | 住友建機 | 住友建機 | 住友建機 | |
| 舗装幅 (m) | 2.8~7.5※9.0 | 2.3~6.0 | 2.3~5.0 | 2.0~4.5 | |
| 舗装厚 (mm) | 10~300 | 10~300 | 10~150 | 10~150 | |
| 舗装速度 (m/min) | 1.5~20 | 1~20 | 2~12 | 1~12 | |
| ホッパ容量 (ton) | 13.9 | 11.0 | 8.0 | 4.2 | |
| クラウン量 (%) | -1.0~3.0 | -1.0~3.0 | -1.0~3.0 | 0~3.0 | |
| 機械質量(ガス加熱) (kg) | 22,800 | 13,500 ※13,780 | 10,650 | 7,540 | |
| 寸法 | 全長 (mm) | 7,310 | 6,955 | 5,920 | 5,465 |
| | 全幅 (mm) | 2,990 | 2,490 | 2,490 | 2,175 |
| | 全高(キャブ付) (mm) | 2,985(3,860) | 2,575(3,640) | 2,555(3,410) | 1,920 |
| エンジン型式 | いすゞAH-4HK1X | いすゞ4JJ1X | いすゞ4JJ1XZSS-02 | クボタV3800-CR-T-YDN | |
| 定格出力 (kW(PS)/min-1) | 132.1(180)/2,000 | 86(116.9)/2,200 | 74.9(101.8)/2,000 | 54.6(74.2)/2200 | |
| 備考 | ※エクステンションスクリーン装着時 | ※電気加熱仕様 | | | |

