

ミニバックホー

型式	U-008	U-10-3	U-17	Vio17-1	U-20	Vio20-3	ZX20
メーカー	クボタ	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	日立建機
運転席仕様	キャビ°	キャビ°	キャビ°	キャビ°	キャビ°	キャビ°	キャビ°
機械質量 (kg)	870	980	1,620	1,660	1,980	1,990	1,900
バケット容量(新JIS) (・)	0.018	0.022	0.04	0.04	0.006	0.066	0.066
エンジン名称	D722-E3	D722-E3	D902-K3A	3TNV70-XBV	D1105-E2	3TNV76-PBV	S3L-C
定格出力 (kw/min)	7.4/2,050	7.4/2,050	11.8/2,300	10.1/2,200	14/2,200	14.3/2,400	14/2,200
輸送時寸法	全長 (mm)	2,780	2,985	3,545	3,460	3,845	3,870
	全幅 (mm)	820	750/990	990	1,280	1,400	1,380
	全高 (mm)	1,405	1,405	2,250	2,370	2,250	2,410
最大掘削高さ (mm)	2,775	3,055	3,540	3,690	4,070	4,070	4,120
最大ダンプ高さ (mm)	1,945	2,215	2,440	2,620	2,700	2,790	2,860
最大掘削深さ (mm)	1,600	1,800	2,310	2,210	2,320	2,250	2,350
最大垂直掘削深さ (mm)	1,265	1,550	1,910	1,800	1,900	1,860	1,900
最大掘削半径 (mm)	3,120	3,380	3,900	3,730	4,140	4,010	4,250
燃料タンク容量 (L)	12	12	19	20	25	29	25



ミニバックホー

型式	U-25-3S	U-30-6A	VI030-6	U-40-6E	U-55-6E	Vio55-6A	
メーカー	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー	
運転席仕様	キャピ°	キャピ°	キャピ°	キャピ°	キャピ°	キャピ°	
機械質量 (kg)	2,430	2,990	2,980	4,380	5,350	5,140	
バケット容量(新JIS) (・)	0.08	0.09	0.1	0.14	0.15	0.16	
エンジン名称	D1105-E2-BH-13	D1703-IDI	3TNV88-ESBV	D1803-CR-T-YDM	V2607-CR-E4-BH-4	4TNV86CT-PBV	
定格出力 (kw/min)	15.5/2,400	18.9/2,200	18.5/2,200	30.1/2,200	35.5/2,200	33.5/2,200	
輸送時寸法	全長 (mm)	4,100	4,530	4,470	5,360	5,500	5,510
	全幅 (mm)	1,500	1,550	1,550	1,960	2,000	1,990
	全高 (mm)	2,300	2,400	2,500	2,530	2,540	2,570
最大掘削高さ (mm)	4,400	4,570	4,550	5,360	5,665	5,900	
最大ダンプ高さ (mm)	3,020	3,145	3,160	3,700	4,005	4,240	
最大掘削深さ (mm)	2,550	2,820	2,828	3,340	3,630	3,710	
最大垂直掘削深さ (mm)	2,300	2,290	2,290	2,640	2,830	2,930	
最大掘削半径 (mm)	4,510	4,905	4,870	5,830	6,105	6,100	
燃料タンク容量 (L)	28	42	41	60	64	66	

